

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУАВТОМАТОВ ДЛЯ ПЕРЕМОТКИ НИТЕЙ, ПРОВОЛОКИ.

Наименование параметров	СПН2-5	СПН2-4	СПН2-3	СПП1-1
Количество мотальных головок	2	2	2	1
Частота вращения мотальных головок, об/мин.	1500	2000	1500	800
Размеры применяемых катушек, мм				
-длина	95-375	95-260	95-260	50...200
- диаметр	35-200	20-70	35-70	35-70
Шаг раскладки нитей, проволоки мм	0-12	0-12	0-20	0-20
Регулирование шага		бесступенчатое		
Количество шпуляриков, шт.	1	1	2	1
Установленная мощность двигателя, Вт	750	550	750	1000
Напряжение питающей сети, В		380±10		
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Габаритные размеры, мм - перемоточного станка				
-длина	800	660	831	1405
-ширина	1180	1020	1058	1300
-высота	1210	1200	1651	1400
- Шпулярика				
-длина	1030	830	1900(750)	1600
-ширина	730	530	830(530)	850
-высота	2190	1510	960(1510)	1200
Масса, кг				
- перемоточного станка	62	50	75	350
- шпулярика	25	20	200(25)	130
Количество бобинодержателей на одну мотальную головку, шт.	5	5	5	5