

**КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУТАЖНЫХ МАШИН
С ШАГОМ 80 мм.**

Наименование параметров	СПЗ-12-80	СП5-8-80	СП7-8-80	СП9-6-80
Количество плетельных головок, шт.	12	8	8	6
Количество плетельных веретен, шт.	36	40	56	54
Частота вращения крылаток, об/мин	200...280	190...270	155...200	115...150
Объем нити на катушке веретена, тах,см	125	125	125	125
Установленная мощность, кВт	0,55	0,55	0,55	0,75
Масса, кг, не более	290	340	350	350
Габаритные размеры, мм, не более:				
<i>-длина</i>	1390	1490	1560	1500
<i>-ширина</i>	420	370	370	420
<i>-высота</i>	1550	1550	1550	1550
Напряжение питающей сети, В	380±10%	380±10%	380±10%	380±10%
Частота переменного тока, Гц	50	50	50	50
Плотность плетения, переплетений на 1 см	2...20	2...21	2...21	2...21

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУТАЖНОЙ МАШИНЫ
с шагом **130 мм.**

Наименование параметров	СПЗ-4-130
Количество плетельных головок, шт.	4
Количество плетельных веретен, шт.	3
Частота вращения крылаток, об/мин	250
Объем нити на катушке веретена, тах,см	800
Установленная мощность, кВт	0,55
Масса, кг, не более	410
Габаритные размеры, мм, не более:	
<i>-длина</i>	950
<i>-ширина</i>	770
<i>-высота</i>	1800
Напряжение питающей сети, В	380±10%
Частота переменного тока, Гц	50
Плотность плетения, переплетений на 1 см	2...20